



| Bearing Designation | Dimension [mm] | Basic load ratings (kN) | | Speed ratings (rpm) | | Weight (Kg) |
|---------------------|--|-------------------------|------------|---------------------|-----|-------------|
| | | DB | r_{smin} | Cr | Cor | |
| 轴承类型 | 双列调心滚子轴承 | | | | | |
| 主要载荷 | 径向载荷 (主要), 并能承受任一方向的轴向载荷 | | | | | |
| 核心特点 | 自调心性能 (允许约 1° - 2.5° 的轴不对中) | | | | | |
| 内径范围 (d) | 约 100mm - 650mm (具体型号范围, 如23020内径100mm至23092内径460mm) | | | | | |
| 保持架类型 | 黄铜机加工架 (CA, MB型)、冲压钢板架 (CC型)、尼龙架等 | | | | | |
| 内部游隙 | 提供 C2, C0 (CN), C3, C4, C5 等选项 | | | | | |
| 孔型选项 | 圆柱形直孔 或 圆锥孔 (锥度1:12或1:30, 代号 K) | | | | | |
| 密封与润滑 | 开式 (无密封) 或配备润滑槽/孔 (代号 W33) | | | | | |
| 典型应用 | 矿山机械、造纸机械、减速装置、振动筛、冶金设备、风机、重型设备等 | | | | | |